

Установка

- Установка смесителя должна производиться специалистом;
- Убедитесь в том, что клапан понижения давления и противозавесковый фильтр установлены в системе подвода воды. В противном случае установите требуемые компоненты на трубопровод перед тем, как начинать установку смесителя;
- Закройте клапан уменьшения давления для прекращения подачи вода. Аккуратно промойте соединения.

Смеситель для ванны

- Накрутите два эксцентрика на водопроводную трубу, предварительно намотав уплотнительную ленту на резьбу и оденьте на них отражатели;
- Следите за тем, что бы соблюдалось нужное расстояние между эксцентриками;
- Поместите прокладки внутри гаек корпуса смесителя таким образом, чтобы обеспечить максимальную герметизацию;
- Затяните гайки смесителя на обоих эксцентриках, используя ключ соответствующего размера с мягкими губками;
- В моделях с длинным гусаком закрепите дивертор на корпусе смесителя, затем вставьте гусака в соответствующее отверстие и надежно закрепите фиксирующей гайкой;
- Присоедините гибкий шланг к корпусу смесителя, накручивая соответствующую гайку на отверстие с резьбой. Завершите сборку, прикрепив лейку к другому концу гибкого шланга.

Смеситель для кухни

- Наденьте резиновую прокладку на нижнюю часть корпуса смесителя, установите его на мойке;
- С внутренней стороны мойки установите прокладку, вверните шток с резьбой в корпус смесителя, затем установите шайбу, после чего закрепите гайкой смеситель к мойке;
- В специальные отверстия в нижней части корпуса смесителя вверните гибкие подводки и слегка затяните, обеспечив герметичность соединения;
- При помощи накидных гаек гибких подводок соедините смеситель с трубопроводами, подводящими горячую и холодную воду.

ВНИМАНИЕ! Не используйте уплотнительную ленту для соединения гибкой подводки с трубопроводом, это может привести к разрыву соединения. Гибкая подводка уже имеет уплотнения для надежной герметизации.

Обслуживание и уход

- Используйте чистящие средства только на мыльной основе, избегайте применение средств, содержащих спирт, азотную и фосфорную кислоты;
- Не используйте абразивные чистящие средства;
- Слосаживайте и вытирайте после каждого использования;
- Снимайте осадок калийных солей с аэратора регулярно, путем отмачивания внутреннего блока в течение часа в растворе уксуса;
- Высокое давление воды в системе, возникающее при отсутствии клапанов или их неправильной регулировке может вызвать нарушение работы смесителя. Поэтому очень важно периодически проверять клапаны.



Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- Загрязнения, образования известкового налета;
- Использования запасных частей другого производителя;
- Несоблюдения инструкций по монтажу, обслуживанию и уходу;
- Ремонта или переделки изделия посторонними лицами (не уполномоченными для проведения таких работ);
- Естественного износа деталей, таких как уплотнения, декоративные накладки, азраторы;
- Использования изделия не по его функциональному назначению;
- Попадания внутрь инородных предметов;
- Невалифицированной установки;
- При неполном комплекте изделия.

Гарантийный талон № _____

Наименование и артикул смесителя	
Дата продажи	
Штамп магазина	

Подпись покупателя _____

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**