



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЛИВЕСТА"

(Московский лакокрасочный завод)

127521, г. Москва, Анненский пр., д. 1, тел.: 8 (495) 618-72-10, 8 (495) 618-72-43



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Грунтовка ГФ-021
ТУ 2312-026-17201234-2009

Номер партии 23/2 Масса нетто _____
Дата изготовления 04.16 Номер накладной _____

№ п/п	Наименование показателей	Требования ТУ	Фактические показатели
1.	Цвет пленки грунтовки	<u>Красно-коричневый</u> , серый. Оттенок не нормируется	Соотв
2.	Внешний вид пленки состава	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой	Соотв
3.	Условная вязкость при t=20°C по ВЗ-246, сек, не менее	45	90
4.	Массовая доля нелетучих веществ, %	60-75	74
5.	Степень перетира, мкм, не более	50	40
6.	Время высыхания до степени 3 при t=20°C, не более, час	24	24
7.	Эластичность пленки при ударе на приборе У-1, см, не менее	50	50
8.	Адгезия пленки, баллы, не более	1	1
9.	Стойкость пленки к действию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее	24	Соотв
10.	Способность пленки шлифоваться	Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность	не шлиф
11.	Стойкость пленки к действию нитроэмали	Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку	Соотв
12.	Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при t=20°C, ч, не менее	48	Соотв

Заключение ОТК: соответствует ТУ 2312-026-17201234-2009

ЗАО "ОЛИВЕСТА"
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
ТЕЛ. 495/618 72 10