

ООО «Экостройпрод»
125635г. Москва, ул. Ангарская, д.6 пом. IV
тел:/факс (499) 703-03-89

Сертификат качества

Каболка канализационная д. 6-8 мм

ТУ 17 РСФСР 40-4266-91

1. Номинальная линейная плотность, ктекс	28,0-38,6
2. Допустимое отклонение по линейной плотности, %	3,5
3. Количество каболок в веревке	1
4. Номинальная линейная плотность каболки, ктекс	19,9
5. Число витков прядей в 1 м длины	132
6. Разрывная нагрузка веревки, Дан (кгс), не менее	180-220
7. Влажность, %	13
Ориентировочные размеры:	
По окружности	19-25
По диаметру	6-8
<u>Смазка для пропитки по ГОСТ 15037-69</u>	
Массовая доля пропиточного состава в % к массе сухой основы	45
Внешний вид: Однородная мазь черного цвета, допускается мелкозернистая	
Массовая доля меди, % не менее	0,9
Взрывобезопасность	Смазка взрывобезопасна
Температура вспышки	195 °С
Содержание воды, %, не более	Отсутствует
Содержание абразивных механических примесей	Отсутствуют
Морозостойкость при - 20 °С	Выдерживает

Нач. ОТК _____

