



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: ООО "Сервис-Лайн"

Станция назначения: ЗАНЕВСКИЙ_ПОСТ

Наименование продукции: ГОСТ 8240-97 - ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акредитива	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
056894298	36905	09.11.2016		16, 4500511829	4	1	33458		01		15	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм				Тип длины	C O P T	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C	D				
01	003	535-2005	565608	СТЗСП	5-1ГП	ШВЕЛЛЕР №8П	A				12000	МД	1	1	4.170
02	003	535-2005	565604	СТЗСП	5-1ГП	ШВЕЛЛЕР №8П	A				12000	МД	1	1	4.950

МАЛОТОННАЖНЫЕ ПАЧКИ 5 ТОНН - 01,02; ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ, - 01,02

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Слиток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %									Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Мак. стр. Мик. стр.
			C N2	SI Al	Mn Ti	S W	P V	Cr Mo	Ni Nb	Cu Сз	As	σ_T Н/мм2	σ_B	δ_5 %	ψ %	Темп °C	мех. стар. Дж/см2	хол. изг.		осадка хол.	гор.		
01	565608		0.19	0.23	0.53	0.014	0.016	0.04	0.03	0.05	0.004	325.0	485.0	31.0		-20	74.0	88.0	УД				
			0.009							0.30					-20	74.0	88.0						
02	565604		0.19	0.23	0.47	0.012	0.012	0.03	0.02	0.04	0.004	320.0	475.0	34.0		-20	74.0	88.0	УД				
			0.007							0.29					-20	74.0	88.0						



Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве. По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензия.

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

